Chân chống

CS005

ECE R44/04 toàn nhóm, chân chống

Phủ nhóm 0+ / 1 / 2 / 3 (khoảng 0–36 kg), quay sau tới 18 kg, nhóm 2 và 3 dùng dây an toàn 3 điểm.

01 Thông số đầy đủ

Mã hàng	**CS005**
Nhóm chiều cao	**40–150 cm**
Tải trọng	**0–36 kg**
Cách cố định	**ISOFIX + chân chống / Dây an toàn 3 điểm của xe**
Xoay	**360°**
Nấc tựa đầu	**16**
Nấc ngả lưng	**4**
Kết cấu chính	**Khung thép với chi tiết nhựa**
Hệ giữ	**Dây an toàn 5 điểm**
Kích thước sản phẩm	**48 × 43.8 × 61 cm**

Số lượng xếp

Thùng	Kích thước sản phẩm	20GP	40GP	40HC
Thùng thường	50 × 45 × 62 cm	200	418	500
Thùng chữ L	53 × 45 × 62 cm	280	570	660

Số lượng xếp là số chiếc trên 20GP / 40GP / 40HC, chỉ dùng để tính phương án vận chuyển, không phải tồn kho.

02 Ma trận tính năng

- **ISOFIX + chân chống**
  Tay khớp vào điểm neo, chân chống truyền lực xuống sàn.
- **Quay về sau**
  Trong dải quay sau, toàn bộ tựa lưng chịu lực va chạm.
- **Quay về trước**
  Quay trước khi bé đủ chiều cao, dùng dây an toàn 3 điểm.
- **Xoay 360°**
  Bốn hướng khóa, đưa bé vào từ bên hông dễ hơn.
- **Dây an toàn 5 điểm**
  Năm điểm chịu lực; chiều cao dây vai theo tựa đầu.
- **Tựa đầu điều chỉnh**
  Nhiều nấc, rãnh dây vai nâng cùng tựa đầu.
- **Ngả lưng điều chỉnh**
  Bốn nấc, cân bằng giấc ngủ trẻ sơ sinh và tư thế ngồi.
- **Dẫn hướng dây 3 điểm**
  Dây an toàn xe đi qua vai và hông, tránh cổ và bụng.
- **Khung thép**
  Khung thép kim loại cùng chi tiết nhựa tạo kết cấu chính.
- **Vải thoáng khí**
  Mềm, tháo giặt được, đã qua thử chống cháy và độc tính.

Tài liệu do bribaby tổng hợp từ các thông số trong catalogue sản phẩm 2026, dùng để chọn mẫu và tham khảo lắp đặt. Bản hướng dẫn in kèm theo sản phẩm vẫn là tài liệu chính thức.

03 Lắp đặt và sử dụng

Quay về sau · 40–105 cm

01 Đặt ghế ở hàng ghế sau, kéo tay ISOFIX ra và đẩy vào điểm neo đến khi khớp.
02 Hạ chân chống đến khi chạm sàn xe và khóa lại; với bản dây neo, hãy căng dây neo trên.
03 Chỉnh ngả lưng về nấc cần dùng, nâng tựa đầu ngang vai bé.
04 Thắt dây 5 điểm đến khi chỉ còn vừa một ngón tay giữa dây và vai.

Quay về trước · 100–150 cm

01 Quay ghế về hướng trước, kiểm tra đã khóa ở một trong bốn hướng cố định.
02 Khi bé cao trên 100 cm, chuyển sang luồn dây an toàn 3 điểm của xe qua rãnh dẫn.
03 Nâng tựa đầu từng nấc; rãnh dây vai không được cao hơn vai.
04 Kiểm tra dây không xoắn, không trùng, phần dây ngang nằm trên xương chậu.

04 Chứng nhận áp dụng

Chứng nhận áp dụng

ECE R44/04

Tài liệu do bribaby tổng hợp từ các thông số trong catalogue sản phẩm 2026, dùng để chọn mẫu và tham khảo lắp đặt. Bản hướng dẫn in kèm theo sản phẩm vẫn là tài liệu chính thức.