المقاعد المتدرّجة

CS807

مدى كامل بحزام السيارة وحده

بلا حاجة إلى ISOFIX: من 40 إلى 105 سم بحزام السيارة الثلاثي مع الحزام ذي الخمس نقاط، ثم الحزام الثلاثي وحده من 100 إلى 150 سم.

01 المواصفات الكاملة

الطراز	**CS807**
فئة الطول	**40–150 cm**
وزن الطفل	**0–36 kg**
طريقة التثبيت	**حزام السيارة الثلاثي**
الدوران	**ثابت**
وضعيات مسند الرأس	**15**
وضعيات الإمالة	**4**
البنية الرئيسية	**هيكل بلاستيكي منفوخ قطعة واحدة**
نظام التقييد	**حزام بخمس نقاط**
أبعاد المنتج	**49 × 43.8 × 58 cm**

كمية التحميل

الكرتونة	أبعاد المنتج	20GP	40GP	40HC
كرتونة عادية	50 × 45 × 58 cm	220	460	520
كرتونة بشكل L	50 × 45 × 58 cm	330	660	750

كميات التحميل هي عدد القطع في الحاويات 20GP و40GP و40HC، وتُستخدم لتخطيط الشحن فقط ولا تمثّل المخزون.

02 مصفوفة المزايا

- **التركيب للخلف**
  في مدى الخلف يتحمّل ظهر المقعد كاملاً قوة الاصطدام.
- **التركيب للأمام**
  يُوجّه للأمام عند بلوغ الطول، مع حزام السيارة الثلاثي.
- **حزام بخمس نقاط**
  خمسة مسارات حمل؛ ويرتفع الحزام مع مسند الرأس.
- **مسند رأس قابل للضبط**
  وضعيات متعددة يرافقها مخرج حزام الكتف.
- **إمالة قابلة للضبط**
  أربع وضعيات توازن بين نوم الرضيع وجلسة الطفل الكبير.
- **توجيه الحزام الثلاثي**
  يُوجّه حزام السيارة إلى الكتف والحوض بعيدًا عن الرقبة والبطن.
- **هيكل منفوخ قطعة واحدة**
  هيكل بلاستيكي مصبوب بقطعة واحدة: أجزاء أقل ووزن أخف.
- **أقمشة قابلة للتنفس**
  ناعمة، قابلة للفصل والغسل، ومختبرة ضد الاشتعال والسُمية.

Ningbo Yitong Technology Co., Ltd.
+86 17857378979 · bribaby2015@hotmail.com · www.bribaby.cn
هذه الوثيقة أعدّتها bribaby اعتمادًا على الأرقام المنشورة في كتالوج منتجات 2026، وتُستخدم لاختيار الطراز وللرجوع إليها أثناء التركيب. يبقى الدليل المطبوع المرفق مع المنتج هو الوثيقة الرسمية.

03 التركيب والاستخدام

تركيب للخلف · 40–105 سم

01 ضع المقعد في الصف الخلفي، وأخرج ذراعي ISOFIX وادفعهما في نقطتي التثبيت حتى يُقفلا.

02 اضبط السند الأرضي حتى يلامس أرضية السيارة ويُقفل؛ وفي طرُز الحبل العلوي شدّ الحبل العلوي.

03 اختر وضعية الإمالة المطلوبة وارفع مسند الرأس إلى مستوى كتفي الطفل.

04 شدّ الحزام ذا الخمس نقاط حتى لا تدخل سوى إصبع واحدة بين الحزام والكتف.

تركيب للأمام · 100–150 سم

01 أدر المقعد نحو الأمام وتأكد من قفله في أحد الاتجاهات الأربعة.

02 فوق طول 100 سم، استخدم حزام السيارة الثلاثي عبر مجاري التوجيه بدل الحزام الداخلي.

03 ارفع مسند الرأس تدريجيًا؛ ويجب ألا يكون مخرج حزام الكتف أعلى من الكتف.

04 تأكد من أن الحزام غير ملتوٍ وغير مرتخٍ، وأن الجزء القطني ثابت على الحوض.

04 الموافقات المطبّقة

الموافقات المطبّقة

ECE R129

Ningbo Yitong Technology Co., Ltd.

+86 17857378979 · bribaby2015@hotmail.com · www.bribaby.cn

هذه الوثيقة أعدّتها bribaby اعتمادًا على الأرقام المنشورة في كتالوج منتجات 2026، وتُستخدم لاختيار الطراز وللرجوع إليها أثناء التركيب. يبقى الدليل المطبوع المرفق مع المنتج هو الوثيقة الرسمية.