支撑腿系列

TS003

与 CS803 同平台的出货版本

结构与 CS803 一致，包装与装箱方案不同，适合不同柜型与订单量。

01 完整规格

型号	TS003
身高段	40 – 150 cm
承载	0 – 36 kg
安装方式	ISOFIX + 支撑腿 / 车载三点式安全带
旋转	360°
头枕档位	16
躺角档位	4
主体结构	钢制金属骨架 + 塑料件
安全带	五点式安全带
产品尺寸	48 × 43.8 × 61 cm

装箱量

纸箱	产品尺寸	20GP	40GP	40HC
普通箱	50 × 45 × 62 cm	200	418	500
L 型箱	53 × 45 × 62 cm	280	570	660

装箱量为 20GP / 40GP / 40HC 的装载只数，用于估算海运方案，不代表库存。

02 功能矩阵

- **ISOFIX + 支撑腿**
  连接臂卡入车身接口，支撑腿落地承力。
- **后向安装**
  后向区间内让冲击力由整个靠背承担。
- **前向安装**
  身高到位后转向前向，配合三点式安全带。
- **360° 旋转**
  四向可锁，侧向装卸更方便。
- **五点式安全带**
  双肩双腿五点受力，肩带高度随头枕调节。
- **可调头枕**
  多档抬升，肩带出口随头枕同步。
- **可调躺角**
  四档躺角，兼顾新生儿睡眠与学龄坐姿。
- **三点式安全带导向**
  车辆安全带经肩部与胯部导向，避开颈部与腹部。
- **钢制骨架**
  金属钢架加塑料件构成主体结构。
- **透气环保面料**
  柔软亲肤、可拆洗，通过阻燃与毒性测试。

03 安装与使用

后向安装 · 40 – 105cm

01 把座椅放在后排，ISOFIX 连接臂推出并卡入车身接口。

02 支撑腿调至接触车地板并锁止；上拉带型号则收紧上拉带。

03 调整 4 档躺角至所需位置，头枕抬到与肩部齐平。

04 系紧五点式安全带，肩带与肩部之间留一指间隙。

前向安装 · 100 – 150cm

01 把座椅转向前向，确认锁止在四个固定方向之一。

02 身高超过 100cm 后改用车辆三点式安全带穿过导带槽。

03 头枕逐档抬升，肩带出口不高于肩部。

04 确认安全带无扭曲、无松弛，腰带贴合胯骨。

04 适用认证

适用认证

ECE R129