المقاعد الرافعة

TS004

مقعد رافع بـ ISOFIX وحزام السيارة

من 100 إلى 150 سم؛ وصلة ISOFIX تثبّت المقعد الرافع بينما يمر حزام السيارة فوق الكتف.

01 المواصفات الكاملة

الطراز	**TS004**
فئة الطول	**100–150 cm**
وزن الطفل	**—**
طريقة التثبيت	**حزام السيارة الثلاثي**
الدوران	**ثابت**
وضعيات مسند الرأس	**—**
وضعيات الإمالة	**—**
البنية الرئيسية	**هيكل بلاستيكي منفوخ قطعة واحدة**
نظام التقييد	**حزام السيارة الثلاثي**
أبعاد المنتج	**43 × 24 × 53 cm**

كمية التحميل

الكرتونة	أبعاد المنتج	20GP	40GP	40HC
كرتونة عادية	44.5 × 25.5 × 53.5 cm	495	990	1150

كميات التحميل هي عدد القطع في الحاويات 20GP و40GP و40HC، وتُستخدم لتخطيط الشحن فقط ولا تمثّل المخزون.

02 مصفوفة المزايا

- **توجيه الحزام الثلاثي**
  يُوجّه حزام السيارة إلى الكتف والحوض بعيدًا عن الرقبة والبطن.
- **أقمشة قابلة للتنفس**
  ناعمة، قابلة للفصل والغسل، ومختبرة ضد الاشتعال والسُمية.
- **هيكل منفوخ قطعة واحدة**
  هيكل بلاستيكي مصبوب بقطعة واحدة: أجزاء أقل ووزن أخف.

Ningbo Yitong Technology Co., Ltd.
+86 17857378979 · bribaby2015@hotmail.com · www.bribaby.cn
هذه الوثيقة أعدّتها bribaby اعتمادًا على الأرقام المنشورة في كتالوج منتجات 2026، وتُستخدم لاختيار الطراز وللرجوع إليها أثناء التركيب. يبقى الدليل المطبوع المرفق مع المنتج هو الوثيقة الرسمية.

03 التركيب والاستخدام

وضع المقعد الرافع · 100–150 سم

01 فكّ الحزام ذا الخمس نقاط كما هو مبيّن في الدليل، مع إبقاء هيكل المقعد وجزء الرفع.
02 أجلِس الطفل ثم مرّر حزام السيارة عبر موجّه الكتف وموجّه الحوض.
03 تأكد من أن جزء الكتف يمر بمنتصف الكتف، وأن الحزام القطني على الحوض لا على البطن.
04 في الطُرُز المزوّدة بوصلات ISOFIX صلبة، وصّل المقعد أولاً ثم أجلِس الطفل.

04 الموافقات المطبّقة

الموافقات المطبّقة

ECE R129

Ningbo Yitong Technology Co., Ltd.
+86 17857378979 · bribaby2015@hotmail.com · www.bribaby.cn
هذه الوثيقة أعدّتها bribaby اعتمادًا على الأرقام المنشورة في كتالوج منتجات 2026، وتُستخدم لاختيار الطراز وللرجوع إليها أثناء التركيب. يبقى الدليل المطبوع المرفق مع المنتج هو الوثيقة الرسمية.